



PROPOSTA DE PREÇOS

A

PREFEITURA DE MARANGUAPE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À AQUISIÇÃO DE POLTRONAS PARA O TEATRO MUNICIPAL DR. PEDRO GOMES DE MATOS, DE INTERESSE DA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA.

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.004/2023

DATA E HORA DE ABERTURA: 26 de setembro de 2023 - Às 10:00 horas.

IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE:

PROPONENTE: INFORMÓBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

CNPJ/MF: 00.630.985/0001-39 - Inscrição Estadual: 90.101.907-00

Inscrição Municipal: 1406314901-0

Endereço: Rua Pedro Gusso, 943. Capão Raso, CEP: 81.050-200, Curitiba/PR

Telefone: (41) 3593-7733

Banco: 001 – Banco do Brasil

Agencia: 3406-1 / Conta Corrente: 12058-8

E-mail: licitacoes@kastrup.com.br

Dados do Representante Legal: Pessoa que assinará o contrato

Nome: Egeu Emilio Feix / Procurador

CPF: 004.295.200-00

RG. 3.417.969-7 SESP PR

Item	Unid.	Discriminação	Qtd	Valor Unitário	Valor. Total
1	Unit.	<p>POLTRONA PARA AUDITÓRIO – COM PRANCHETA</p> <p>ASSENTO: Assento retrátil com acionamento manual, dimensões 400 x 400mm, confeccionado em compensado multilaminado 15mm de espessura. Mecanismo de giro e suporte do assento confeccionado em chapa de aço de 2mm de espessura, estampado com Ø 105mm com rebaixo côncavo com Ø 55mm e 15mm de profundidade. Três furos de Ø 8mm na aba para fixação no cavalete, rebite em uma cantoneira de chapa de aço com 2,65 mm de espessura, 180mm de comprimento com aba de 30mm, perfazendo um giro de 78° através de cavidade no fundo côncavo e um rebite na cantoneira. Na aba sem rebite deverá ter dois orifícios de 22 x 5mm para fixação do assento.</p> <p>BLINDAGEM DO ASSENTO: Em compensado multilaminado, com 10mm de espessura, revestido com lâmina de madeira natural de 0,7mm, acabamento em verniz poliuretano acetinado natural ou tingido. ENCOSTO: Confeccionado em compensado multilaminado, dimensões 600 x 465 x 12mm, raio de curvatura anatômica de 450mm. Porcas garras metálicas encravadas no compensado recebem parafusos de ¼" para fixação no suporte do encosto. Suporte do encosto em chapa de aço de 0,90mm de espessura com 200mm de comprimento, largura superior 140mm e inferior com 110mm. Dobrada em formato de Y, proporcionando uma inclinação entre estrutura e encosto de 9°. Nove furos Ø 6mm, sendo três centrais para fixação na estrutura e três em cada aba para fixação no encosto. BLINDAGEM DO ENCOSTO: Em compensado multilaminado, com 10mm de</p>	341	R\$1.596,00	R\$544.236,00




InformóBILE Indústria e Comércio de Móveis Ltda.
Rua Pedro Gusso, 943 - Capão Raso
81050-200 - Curitiba - Paraná - Brasil
Tel.: +55 (41) 3593-7733
www.kastrup.com.br



		<p>espessura, revestido com lâmina de madeira natural de 0,7mm, acabamento em verniz poliuretano acetinado natural ou tingido. ESPUMAS E REVESTIMENTO: Espumas de poliuretano expandido, de densidades controladas em 23Kg/m3 para o encosto e 33Kg/m3 para o assento. Dimensões para o encosto em 510 x 490 x 50mm e para o assento em 455 x 410 x 100mm. Revestimento em laminado 100% PVC, espessura de 0,8 mm, tecido de fundo malha de Poliéster. ESTRUTURA: Confeccionada em madeira de lei maciça de primeira qualidade, umidade máxima de 12%, composta por uma coluna com dimensões 510 x 290/200 x 21mm. Acabamento em verniz poliuretano acetinado natural ou tingido. APÓIA-BRAÇOS: Confeccionados em madeira de lei maciça de primeira qualidade, umidade máxima de 12%, fixados na estrutura com cavilhas de madeira e cola especial, dimensões 380 x 55 x 35mm. Acabamento em verniz poliuretano acetinado natural ou tingido. PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL: Possui dois movimentos distintos de tal forma que, quando não estiver sendo utilizada, permaneça totalmente embutida entre a estrutura e o assento. Confeccionada em aglomerado ou MDF 18mm de espessura, dimensões de 260x210mm, acabamento das bordas em perfil de PVC e em ambas as faces laminado melamínico de alta pressão na cor preta. LUMINÁRIAS PARA POLTRONAS LOCALIZADAS NOS CORREDORES: Luminárias confeccionadas em quadro de madeira maciça Jequitibá natural ou pintura em gofrato preto texturizado. Dimensões 60 x 90 x 25mm, com led integrado, tensão 12V, potência 1,25W e temperatura de cor 3000K. SAPATAS DE FIXAÇÃO AO PISO: Confeccionadas em madeira de lei maciça de primeira qualidade, umidade máxima 12 %, fixadas na estrutura com cunhas de madeira maciça e cola especial, dimensões 320 x 45 x 35mm. Acabamento em verniz poliuretano acetinado natural ou tingido. Todos os componentes metálicos recebem tratamento de superfície por fosfatização de zinco e pintura à pó eletrostático. DIMENSÕES: Entre eixos: 530/550 mm Altura do chão ao topo do encosto: 860 mm Profundidade da poltrona aberta: 600 mm IDENTIFICAÇÃO: Identificação alfanumérica para filas e corredores. OBS: Variação limite possível de 5% entre as medidas. As poltronas deverão possuir garantia de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação. As poltronas deverão ser montadas no local.</p> <p>MARCA: KASTRUP MODELO: METRO A COM PRANCHETA</p>			
2	Unit.	<p>POLTRONA PARA AUDITÓRIO PMR – COM PRANCHETA ASSENTO: Assento retrátil com acionamento manual, dimensões 400 x 400mm, confeccionado em compensado multilaminado com 15mm de espessura. Mecanismo de giro e suporte do assento confeccionado em chapa de aço de 2mm de espessura, estampado com Ø 105mm com rebaixo côncavo com Ø 55mm e 15mm de profundidade. Três furos de Ø 8mm na aba para fixação no cavalete, rebite em uma cantoneira de chapa de aço com 2,65 mm de espessura, 180mm de comprimento com aba de 30mm, perfazendo um giro de 78° através de cavidade no fundo côncavo e um rebite na cantoneira. Na aba sem rebite deverá ter dois orifícios de 22 x 5mm para fixação do assento. BLINDAGEM DO ASSENTO: Em compensado multilaminado, com 10mm de espessura, revestido com lâmina de madeira natural de 0,7mm, acabamento em verniz poliuretano acetinado natural ou tingido. ENCOSTO: Confeccionado em compensado multilaminado, dimensões 600 x 465 x 12mm , raio de curvatura anatômica de 450mm. Porcas garras metálicas encravadas no compensado recebem parafusos de ¼" para fixação no suporte do encosto. Suporte do encosto em chapa de aço de 0,90mm de</p>	04	R\$2.352,00	R\$9.408,00



Informobile Indústria e Comércio de Móveis Ltda.
Rua Pedro Gusso, 943 - Capão Raso
81050-200 - Curitiba - Paraná - Brasil
Tel.: +55 (41) 3593-7733
www.kastrup.com.br



		<p>espessura com 200mm de comprimento, largura superior 140mm e inferior com 110mm. Dobrada em formato de Y, proporcionando uma inclinação entre estrutura e encosto de 9°. Nove furos 6mm, sendo três centrais para fixação na estrutura e três em cada aba para fixação no encosto. BLINDAGEM DO ENCOSTO: Em compensado multilaminado, com 10mm de espessura, revestido com lâmina de madeira natural de 0,7mm, acabamento em verniz poliuretano acetinado natural ou tingido. ESPUMAS E REVESTIMENTO: Espumas de poliuretano expandido, de densidades controladas em 23Kg/m³ para o encosto e 33Kg/m³ para o assento. Dimensões para o encosto em 510 x 490 x 50mm e para o assento em 455 x 410 x 100mm. Revestimento em laminado 100% PVC, espessura de 0,8mm, tecido de fundo malha de Poliéster. ESTRUTURA: Confeccionada em madeira de lei maciça de primeira qualidade, umidade máxima de 12%, composta por uma coluna com dimensões 510 x 290/200 x 21mm. Acabamento em verniz poliuretano acetinado natural ou tingido. APÓIA-BRAÇOS: Basculante, possibilitando que uma pessoa portadora de mobilidade reduzida possa ter acesso ao assento pela lateral da poltrona sem interferência do apóia-braços ou qualquer outro componente. Confeccionados em madeira de lei maciça de primeira qualidade, umidade máxima de 12%, fixados na estrutura com cavilhas de madeira e cola especial, dimensões 380 x 55 x 35 mm. Acabamento nos mesmos padrões utilizados nos painéis laterais da estrutura. PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL: Possui dois movimentos distintos de tal forma que, quando não estiver sendo utilizada, permaneça totalmente embutida entre a estrutura e o assento. Confeccionada em aglomerado ou MDF 18mm de espessura, dimensões de 260x210mm, acabamento das bordas em perfil de PVC e em ambas as faces laminado melamínico de alta pressão na cor preta. LUMINÁRIAS PARA POLTRONAS LOCALIZADAS NOS CORREDORES: Luminárias confeccionadas em quadro de madeira maciça Jequitibá natural ou pintura em gofrato preto texturizado. Dimensões 60 x 90 x 25mm, com led integrado, tensão 12 V, potência 1,25 W e temperatura de cor 3000K. SAPATAS DE FIXAÇÃO AO PISO: Confeccionadas em madeira de lei maciça de primeira qualidade, umidade máxima 12 %, fixadas na estrutura com cunhas de madeira maciça e cola especial, dimensões 320 x 45 x 35mm. Acabamento em verniz poliuretano acetinado natural ou tingido. Todos os componentes metálicos recebem tratamento de superfície por fosfatização de zinco e pintura à pó eletrostático. DIMENSÕES: Entre eixos: 550 mm Altura do chão ao topo do encosto: 860 mm Profundidade da poltrona aberta: 600 mm OBS: Variação limite possível de 5% entre as medidas. As poltronas deverão possuir garantia de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação. As poltronas deverão ser montadas no local.</p> <p>MARCA: KASTRUP MODELO: METRO A COM PRANCHETA</p>			
3	Unit	<p>POLTRONA PARA AUDITÓRIO PARA OBESO – COM PRANCHETA ASSENTO: Assento retrátil com acionamento manual, dimensões 400 x 635mm, confeccionado em compensado multilaminado com 15mm de espessura. Mecanismo de giro e suporte do assento confeccionado em chapa de aço de 2mm de espessura, estampado com Ø 105mm com rebaixo côncavo com Ø 55mm e 15mm de profundidade. Três furos de Ø 8mm na aba para fixação no cavalete, rebite em uma cantoneira de chapa de aço com 2,65mm de espessura, 180mm de comprimento com aba de 30mm, perfazendo um giro de 78° através de cavidade no fundo côncavo e um rebite na cantoneira. Na aba sem rebite</p>	04	R\$2.856,00	R\$11.424,00



Informobile Indústria e Comércio de Móveis Ltda.
Rua Pedro Gusso, 943 - Capão Raço
81050-200 - Curitiba - Paraná - Brasil
Tel.: +55 (41) 3593-7733
www.kastrup.com.br



	<p>deverá ter dois orifícios de 22 x 5mm para fixação do assento. BLINDAGEM DO ASSENTO: Em compensado multilaminado, com 10mm de espessura, revestido com lâmina de madeira natural de 0,7mm, acabamento em verniz poliuretano acetinado natural ou tingido. ENCOSTO: Confeccionado em compensado multilaminado, dimensões 600 x 795 x 12mm. Porcas garras metálicas encravadas no compensado recebem parafusos de ¼" para fixação no suporte do encosto. Suporte do encosto em chapa de aço de 0,90mm de espessura com 200mm de comprimento, largura superior 140mm e inferior com 110mm. Dobrada em formato de Y, proporcionando uma inclinação entre estrutura e encosto de 9º. Nove furos Ø 6mm, sendo três centrais para fixação na estrutura e três em cada aba para fixação no encosto. BLINDAGEM DO ENCOSTO: Em compensado multilaminado, com 10mm de espessura, revestido com lâmina de madeira natural de 0,7mm, acabamento em verniz poliuretano acetinado natural ou tingido. ESPUMAS E REVESTIMENTO: Espumas de poliuretano expandido, de densidades controladas em 23 Kg/m³ para o encosto e 33 Kg/m³ para o assento. Dimensões para o encosto em 510 x 795 x 50mm e para o assento em 455 x 635 x 100mm. Revestimento em laminado 100% PVC, espessura de 0,8mm, tecido de fundo malha de Poliéster. ESTRUTURA: Confeccionada em madeira de lei maciça de primeira qualidade, umidade máxima de 12%, composta por uma coluna com dimensões 510 x 290/200 x 21mm. Acabamento em verniz poliuretano acetinado natural ou tingido. APÓIA-BRAÇOS: Confeccionados em madeira de lei maciça de primeira qualidade, umidade máxima de 12%, fixados na estrutura com cavilhas de madeira e cola especial, dimensões 380 x 55 x 35 mm. Acabamento em verniz poliuretano acetinado natural ou tingido. PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL: Possui dois movimentos distintos de tal forma que, quando não estiver sendo utilizada, permaneça totalmente embutida entre a estrutura e o assento. Confeccionada em aglomerado ou MDF 18mm de espessura, dimensões de 260x210mm, acabamento das bordas em perfil de PVC e em ambas as faces laminado melamínico de alta pressão na cor preta. LUMINÁRIAS PARA POLTRONAS LOCALIZADAS NOS CORREDORES: Luminárias confeccionadas em quadro de madeira maciça Jequitibá natural ou pintura em gofrato preto texturizado. Dimensões 60 x 90 x 25mm, com led integrado, tensão 12 V, potência 1,25 W e temperatura de cor 3000 K. SAPATAS DE FIXAÇÃO AO PISO: Confeccionadas em madeira de lei maciça de primeira qualidade, umidade máxima 12 %, fixadas na estrutura com cunhas de madeira maciça e cola especial, dimensões 320 x 45 x 35mm. Acabamento em verniz poliuretano acetinado natural ou tingido. Todos os componentes metálicos recebem tratamento de superfície por fosfatização de zinco e pintura à pó eletrostático. DIMENSÕES: Entre eixos: 82,5mm Altura do chão ao topo do encosto: 860 mm Profundidade da poltrona aberta: 600 mm IDENTIFICAÇÃO: Identificação alfanumérica para filas e corredores. OBS: Variação limite possível de 5% entre as medidas. As poltronas deverão possuir garantia de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação. As poltronas deverão ser montadas no local.</p> <p>MARCA: KASTRUP MODELO: METRO A COM PRANCHETA</p>			
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$565.068,00 (Quinhentos e sessenta e cinco mil e sessenta e oito reais)				



Informobile Indústria e Comércio de Móveis Ltda.
Rua Pedro Gusso, 943 - Capão Raso
81050-200 - Curitiba - Paraná - Brasil
Tel.: +55 (41) 3593-7733
www.kastrup.com.br