



AO
 PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE / CE
 EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.02/2022-PERP
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIO ESCOLAR E APARELHOS DE ÁRES-CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE. DATA DE ABERTURA: 23-11-2022 | HORA DA ABERTURA: 10:00:00

PROPOSTA DE PREÇOS

PROPOSTA ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

ITEM	UND	DESCRIÇÃO	QTDE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO (EXTENSO)	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL (EXTENSO)
1	UND	LOTE 06 - COTA RESERVADA ME/EPP APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE: 12.000 BTU/S; VOLTAGEM: 220V, MONOFÁSICO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTROLE REMOTO SEM FIO, MANUAL EM PORTUGUÊS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA NESTA CAPITAL, COR: BRANCO; INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO: SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, EMITIDO PELO PROCEL OU ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE OU QUALQUER OUTRO(A) QUE CONTENHA A INDICAÇÃO DA FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO DE ECONOMIA DE ENERGIA DO PRODUTO (CLASSIFICAÇÃO "A"), EXPEDIDO POR LABORATÓRIO DEVIDAMENTE ACREDITADO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.	5	AGRATO	RS 2.500,00	DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS	RS 12.500,00	DOZE MIL E QUINHENTOS REAIS
2	UND	APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 18.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE: 18.000 BTU/S; VOLTAGEM: 220V, MONOFÁSICO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTROLE REMOTO SEM FIO, MANUAL EM PORTUGUÊS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA NESTA CAPITAL, COR: BRANCO; FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO: SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, EMITIDO PELO PROCEL OU ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE OU QUALQUER OUTRO(A) QUE CONTENHA A INDICAÇÃO DA FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO DE ECONOMIA DE ENERGIA DO PRODUTO (CLASSIFICAÇÃO "A"), EXPEDIDO POR LABORATÓRIO DEVIDAMENTE ACREDITADO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.	5	AGRATO	RS 3.760,00	TRÊS MIL, SETECENTOS E SESSENTA REAIS	RS 18.800,00	DEZOITO MIL E OITOCENTOS REAIS
3	UND	APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 22.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE: 22.000 BTU/S; VOLTAGEM: 220V, MONOFÁSICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTROLE REMOTO SEM FIO, MANUAL EM PORTUGUÊS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA NESTA CAPITAL, COR: BRANCO; FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO: SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, EMITIDO PELO PROCEL OU ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE OU QUALQUER OUTRO(A) QUE CONTENHA A INDICAÇÃO DA FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO DE ECONOMIA DE ENERGIA DO PRODUTO (CLASSIFICAÇÃO "A"), EXPEDIDO POR LABORATÓRIO DEVIDAMENTE ACREDITADO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.	5	AGRATO	RS 4.540,00	QUATRO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS	RS 22.700,00	VINTE E DOIS MIL E SETECENTOS REAIS



LEANDRO
 Assinado de forma digital por LEANDRO JOSE VIEIRA
JOSE VIEIRA
SOARES:93173628349
73628349
 SOARES:93173628349
 Dados: 2022.11.29 17:41:39 -03'00'



DEFINITIVO

VALOR TOTAL	RS	CINQUENTA E QUATRO MIL REAIS
54.000,00		

IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE

RAZÃO SOCIAL: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | CNPJ 30.607.801/0001-80. IE: 06.790791-1 | IM: 485905-7
 ENDEREÇO COMPLETO: RUA B DO LOTEAMENTO CAJAZEIRAS, 140, CAJAZEIRAS, FORTALEZA - CE, CEP 06.864-463 FORTALEZA - CE
 TELEFONE: 854102.3692 | 011 85 99407.1052 / 85 99988.1155 EMAIL: DIST.AGIL@GMAIL.COM
 DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA, 2917-3 C/C: 44037-X
 DADOS REPRESENTANTE: LEANDRO JOSE VIEIRA SOARES, PROPRIETARIO, EMPRESÁRIO, CASADO, RG: 99097114676 SSPCE, CPF N° 931.736.283-49, RESIDENTE EM FORTALEZA-CE.


CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA:

A PRESENTE PROPOSTA É VÁLIDA CONFORME EDITAL OU POR 65 (SESSENTA E CINCO) DIAS.
 PRAZO DE ENTREGA - CONFORME EDITAL OU ATÉ 05 (CINCO) DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO OU ORDEN DE COMPRA. FRETE: CIF
 O OBJETO CONTRATUAL CONFORME EDITAL OU TERÁ GARANTIA DE 12(DOZE) MESES.
 GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS: CONFORME EDITAL OU 12 (DOZE) MESES.
 FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL OU ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, CONFORME ORDEN DE COMPRA.

POR ESTA PROPOSTA, DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS PRECEITOS LEGAIS EM VIGOR, ESPECIALMENTE AOS DA LEI 8.666/93, PROPOMOS EXECUTARMOS O OBJETO DESTA LICITAÇÃO, OBEDECENDO ÀS ESTIPULAÇÕES DO CORRESPONDENTE EDITAL E ÀS SUAS ESPECIFICAÇÕES, E ASSEVERANDO QUE: O PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA É DE : CONFORME EDITAL; AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO SÃO: CONFORME EDITAL; O PRAZO DE ENTREGA, EXECUÇÃO DO OBJETO LICITADO E DE ACORDO COM CONTRATO; TODOS OS COMPONENTES DE DESPESAS DE QUALQUER NATUREZA, CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS RELACIONADOS COM SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E SOCIAIS; E TODOS OS DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EXIGÊNCIA LEGAL OU DAS CONDIÇÕES DE GESTÃO DO CONTRATO A SER ASSINADO, ENCONTRAM-SE INCLUSOS NOS PREÇOS OFERTADOS PELA PRESENTE DECLARAÇÃO INTEIRA SUBMISSÃO AOS PRECEITOS LEGAIS EM VIGOR, ESPECIALMENTE OS DA LEI N° 10.520/2002, BEM COMO AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DA MODALIDADE PREÇO ELETRÔNICO COTADO ACIMA; DECLARAMOS AINDA, QUE NÃO OCORREU FATO QUE NOS IMPEDA DE PARTICIPAR DA MENCIONADA LICITAÇÃO. ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE EXECUTAR OS SERVIÇOS ESPECIFICADOS NO ANEXO 1. CASO SEJAMOS VENCEDORES) DA PRESENTE LICITAÇÃO LICITANTE DECLARA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, PRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS, DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO DOS ITENS LICITADOS, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO. DECLARAMOS DE QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE A EXECUÇÃO DO FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO; DECLARAMOS DE QUE O PROPONENTE CUMPRE, BEM COMO OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE SUA PROPOSTA DE PREÇOS ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO EDITAL. O LICITANTE DECLARA QUE TEM O PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIRÁ TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO 1 - PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA DESTA EDITAL. - INDEPENDENTE DE DECLARAÇÃO EXPRESSA, FICA SUBENTENDIDA QUE NO VALOR PROPOSTO ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS NECESSARIAS AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, INCLUSIVE AS RELACIONADAS COM: - ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS; - TRIBUTOS, TAXAS E TARIFAS, EMOLUMENTOS, LICÊNCIAS, ALVARÁS, MULTAS E/OU QUALQUER INFRACÇÕES; - SEGUROS EM GERAL, DA INFORTUNISTICA E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA QUALQUER DANOS E PREJUÍZOS CAUSADOS A CONTRATANTE E/OU A TERCEIROS, GERADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO. ATRAVÉS DO PRESENTE DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS DITAMES DA LEI N° 10.520, DE 03 DE SETEMBRO DE 2002, LEI N° 8.666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES E, AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO SUPRACITADA. NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PNEAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DA PRESENTE LICITAÇÃO, SOLICITADAS PELO(A) PREGOEIRO(A) OU PELA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMO: LANCOS TÉCNICOS DO PRODUTO, CATALOGOS, E OUTROS, INFORMAÇÕES ADICIONAIS, COM FINALIDADE DE DIRIMIR DÚVIDA E INSTRUIR AS DECISÕES RELATIVAS AO JULGAMENTO. NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PNEAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUIMOS, NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTA CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL; DECLARAMOS AINDA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, GARANTIA DO MATERIAL, TAREFAS, CUSTOS, E DEMAIS ENCARGOS QUE INCIDAM SOBRE O OBJETO DA PRESENTE AQUISIÇÃO. DECLARAMOS QUE O OBJETO COTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, RELATIVAS A ESPECIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS, INCLUSIVE TÉCNICAS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

FORTALEZA CE, 29 DE NOVENBRRO DE 2022.

LEANDRO Assinado de forma digital por LEANDRO
JOSE VIEIRA SOARES:9317362834
SOARES:93
173628349
 Dados: 2022.11.29 17:41:49 -03'00'



JOSE RUFINO Assinado de forma digital por JOSE DA SILVA RUFINO DA SILVA NETO:45669163320 63320 Dados: 2022.11.30 08:24:00 -03'00'

PROPOSTA ADEQUADA

Proposta 149713

Pregão: 04.020/2022-PERP

Dt Abert: 23/11/2022

Tipo: PREGÃO ELETRÔNICO

Data Doc: 23/11/2022



Cliente: 96285-PREF. MUNICIPAL DE MARANGUAPE
Att: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Referente: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR E APARELHOS DE AR CONDI
Endereço: RUA CORONEL ANTONIO BOTELHO DE SOUSA, 314 - CENTRO
CEP: 61940-005 - MARANGUAPE/CE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR E APARELHOS DE ARES-CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE.

LOTE 3

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
1	ARMÁRIO DE AÇO ALTO ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO DE AÇO ALTO W3 FECHADO COM 2 PORTAS, TRANCA COM CHAVE E 5 DIVISÓRIAS. MEDIDAS: 1,95CM ALTURA X 0,90CM LARGURA X 0,40CM PROFUNDIDADE COM VARIACÃO DE +/- 5%. SER CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #24 NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO, PRATELEIRAS E PORTAS; POSSUIR PORTAS COM DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTO ELETRÔNICO-PNEUMÁTICO E PINO ANELADO REFORÇADO ZINCADO E FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL; DEVEM SER PINTADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA LIQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) NA COR CINZA; POSSUIR PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO EM TODA PARTE VERTICAL DA PORTA COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC NA COR CINZA; POSSUIR 4 PRATELEIRAS, SENDO 3 MÓVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 50MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMÁRIO, E 1 FIXA, AMBAS COM REFORÇOS EM "ÔMEGA" NA HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) LAMINADA A FRIO COM 4 DOBRAS; POSSUIR KIT DE PÉS NIVELADORES REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO NA COR PRETO FIXADO AO ARMÁRIO ATRAVÉS DE 4 BUCHAS COM ROSCA INTERNA E 12 PARAFUSOS DE 13MM; PRODUTO MONTÁVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA;		252	UND	1.039,00000	261.828,00
	R\$ Unit Item: UM MIL E TRINTA E NOVE REAIS R\$ Total Item: DUZENTOS E SESSENTA E UM MIL OITOCENTOS E VINTE E OITO REAIS					
2	ARMÁRIO DE AÇO TIPO ROUPEIRO COM 06 PORTAS ESPECIFICAÇÃO: W3 ROUPEIRO DE AÇO PARA VESTIÁRIO, COMPARTIMENTO DE TAMANHO GRANDE, INDEPENDENTES, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS, FECHAMENTO DAS PORTAS ATRAVÉS DE PITÃO PARA CADEADO. POSSUIR 06 PORTAS COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO, SER CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #24 NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO, PRATELEIRAS E PORTAS; POSSUIR PORTAS COM DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTO ELETRÔNICO-PNEUMÁTICO E PINO ANELADO REFORÇADO ZINCADO; DEVEM SER PINTADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA LIQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) NA COR CINZA.		90	UND	1.068,57000	96.171,30
	R\$ Unit Item: UM MIL E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS R\$ Total Item: NOVENTA E SEIS MIL CENTO E SETENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS					
Total Lote:					R\$ Total Lote:	357.999,30
TREZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS						



Total Global:

TREZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS

R\$ Global

357.999,30

*Declaramos que nos preços oferecidos, estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do fornecimento referente a frete, tributos e demais ônus atinentes à fabricação, validade, garantia, transporte e entrega do objeto e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

*Declaramos que conhecemos os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

*Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que a Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

*Declaramos que estamos de acordo com todas as exigências do Pregão: 04.020/2022-PERP e que nos preços cotados estão incluídos todos os encargos necessários em sujeição a Legislação Federal e Estadual.

*Obs.: TODOS OS PRODUTOS CONTEM ROTULOS AUTO-EXPLICATIVOS, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.

*Banco do Brasil - CC 209838-5 / Ag.Centro - 1369-2

*Bradesco - CC 23121-5 / Ag.Centro - 0741-2

Frete CIF.

*DECLARAMOS ASSISTÊNCIA TECNICA LOCAL - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA SITUADA Á AVENIDA CAPITÃO HUGO BEZERRA, N°.181 - BARROSO - FORTALEZA/CEARÁ

JOSE RUFINO DA SILVA
Assinado de forma digital por JOSE RUFINO DA SILVA
NETO:45669163320
Dados: 2022.11.30 08:24:14 -03'00'

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias

Condição de Pagamento 30 (trinta) dias

PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

JOSE RUFINO DA SILVA NETO

CPF: 456.691.633-20



SHOPPING
PRO SAÚDE



Assinado de forma digital por EMANUELA CACILDA DE AQUINO RUFINO:77276540359 Data: 2022.11.30 09:20:33 -03'00'

PROPOSTA ADEQUADA

Proposta 149932

EMANUELA
CACILDA DE
AQUINO
RUFINO:77276
540359

Pregão: 04.020/2022-PERP

Dt Abert: 23/11/2022 Hora: 08:00

Tipo: PREGÃO ELETRÔNICO

Data Doc: 23/11/2022

Cliente: 96285-PREF. MUNICIPAL DE MARANGUAPE
Att: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Referente: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR E APARELHOS DE AR CONDI
Endereço: RUA CORONEL ANTONIO BOTELHO DE SOUSA, 314 - CENTRO
CEP: 61940-005 - MARANGUAPE/CE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR E APARELHOS DE ARES-CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE

LOTE 4

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
1	ARMÁRIO DE AÇO ALTO ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO DE AÇO ALTO FECHADO W3 COM 2 PORTAS, TRANCA COM CHAVE E 5 DIVISÓRIAS. MEDIDAS: 1,95CM ALTURA X 0,90CM LARGURA X 0,40CM PROFUNDIDADE COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. SER CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #24 NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO, PRATELEIRAS E PORTAS; POSSUIR PORTAS COM DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTO ELETRÔNICO-PNEUMÁTICO E PINO ANELADO REFORÇADO ZINCADO E FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL; DEVEM SER PINTADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA LIQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) NA COR CINZA; POSSUIR PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO EM TODA PARTE VERTICAL DA PORTA COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC NA COR CINZA; POSSUIR 4 PRATELEIRAS, SENDO 3 MÓVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 50MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMÁRIO, E 1 FIXA, AMBAS COM REFORÇOS EM "ÔMEGA" NA HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) LAMINADA A FRIO COM 4 DOBRAS; POSSUIR KIT DE PÉS NIVELADORES REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO NA COR PRETO FIXADO AO ARMÁRIO ATRAVÉS DE 4 BUCHAS COM ROSCA INTERNA E 12 PARAFUSOS DE 13MM; PRODUTO MONTÁVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA; R\$ Unit Item: NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E QUINZE C E N T A V O S R\$ Total Item: VINTE E SETE MIL QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS		28	UND	983,15000	27.528,20
2	ARMARIO DE AÇO TIPO ROUPEIRO COM 06 PORTAS ESPECIFICAÇÃO: W3 ROUPEIRO DE AÇO PARA VESTIÁRIO, COMPARTIMENTO DE TAMANHO GRANDE, INDEPENDENTES, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS, FECHAMENTO DAS PORTAS ATRAVÉS DE PITÃO PARA CADEADO. POSSUIR 06 PORTAS COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO, SER CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #24 NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO, PRATELEIRAS E PORTAS; POSSUIR PORTAS COM DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTO ELETRÔNICO-PNEUMÁTICO E PINO ANELADO REFORÇADO ZINCADO; DEVEM SER PINTADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA LIQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) NA COR CINZA. R\$ Unit Item: UM MIL E QUARENTA E SETE REAIS E DEZOITO C E N T A V O S R\$ Total Item: DEZ MIL QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS		10	UND	1.047,18000	10.471,80
Total Lote:					R\$ Total Lote:	38.000,00
TRINTA E OITO MIL REAIS						



SHOPPING
PRO SAÚDE



Total Global:
TRINTA E OITO MIL REAIS

R\$ Global 38.000,00

*Declaramos que nos preços oferecidos, estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do fornecimento referente a frete, tributos e demais ônus atinentes à fabricação, validade, garantia, transporte e entrega do objeto e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

*Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que a Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

*Declaramos que estamos de acordo com todas as exigências do Pregão: 04.020/2022-PERP e que nos preços cotados estão incluídos todos os encargos necessários em sujeição a Legislação Federal e Estadual.

*Declaramos que estamos classificada como Empresa de Pequeno Porte - EPP perante (Receita Federal e/ou Secretaria da Fazenda do Estado), comprometendo-nos ainda a informar caso deixemos de ser enquadrada nesta condição, nos termos da lei.

*Obs.: TODOS OS PRODUTOS CONTEM ROTULOS AUTO-EXPLICATIVOS, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.


*Banco do Brasil AG 1369-2 CC 30004-7 / *Bradesco AG 0741 CC 62350-4
Inscrição Municipal 466006-4 / Inscrição Estadual 06.638976-3
Frete CIF.

*DECLARAMOS ASSISTÊNCIA TECNICA LOCAL - PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - AV. CAPITÃO HUGO BEZERRA, 181-A - BARROSO-FORTALEZA/CEARÁ

EMANUELA CACILDA DE AQUINO
Assinado de forma digital por
EMANUELA CACILDA DE AQUINO
RUFINO:77276540359
Dados: 2022.11.30 09:20:51 -03'00'

Validade da Proposta: 60 (SESSENTA) DIAS
Prazo de Entrega: 15 (QUINZE) DIAS
Condição de Pagamento 30 (TRINTA) DIAS

PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP
EMANUELA CACILDA DE AQUINO RUFINO - PF
CPF: 772.765.403-59



Rota do Sol

TR COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ: 14.899.783/0001-00

RUA PADRE MAXIMINIANO PINTO DA ROCHA, 2334-Altos, SALA 01, CENTRO, CASCAVEL,CE, CEP 62.850-000



PROPOSTA DE PREÇOS REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 04.020/2022-PERP

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIO ESCOLAR E APARELHOS DE ARES-CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.

DADOS DA EMPRESA: TR COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ: 14.899.783/0001-00

ENDEREÇO: RUA PADRE MAXIMINIANO PINTO DA ROCHA, 2334-Altos, SL 01, CENTRO, CASCAVEL-CE, CEP: 62.850.000

TELEFONE: 85 98785-4778

REPRESENTANTE LEGAL: JUCIANE DA SILVA OLIVEIRA AZEVEDO, CPF: 029.850.403-02

CARGO NA EMPRESA: ADMINISTRADORA

DADOS BANCARIOS: BANCO: 341- ITAÚ, AGÊNCIA: 1338, CONTA CORRENTE: 98295-0

DOS ITENS, QUANTITATIVOS MARCA E PREÇOS

LOTE 01 – DESTINADO À AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND.	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	<p>CONJUNTO DO PROFESSOR - CJP-01 (modelo FDE/FNDE).</p> <p><u>DESCRIÇÃO:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conjunto do professor composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira. Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. <p><u>CONSTITUINTES – MESA</u></p> <p>Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 1200mm (largura) x 650mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura.</p>	CONJ.	315	KUTZ	R\$ 1.450,00	R\$ 456.750,00



Rota do Sol


TR COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ: 14.899.783/0001-00

RUA PADRE MAXIMINIANO PINTO DA ROCHA, 2334-Altos, SALA 01, CENTRO, CASCAVEL,CE, CEP 62.850-000



<p>Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento frost, na cor CINZA. Dimensões acabadas de 1117mm (largura) x 250mm (altura) x 18mm (espessura) admitindo-se tolerâncias de +2mm para largura e altura e +/- 0,6mm para espessura.</p> <p>Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor CINZA, colada com adesivo "Hot Melting". Resistência ao arrancamento mínima de 70N. Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. Centralizar ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário. O ponto de encontro da fita de bordo não deve apresentar espaços ou deslocamentos que facilitem seu arrancamento.</p> <p><u>Estrutura composta de:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Montantes verticais confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm).• Travessa longitudinal confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção semioblonga de 25mm x 60mm, em chapa 16 (1,5mm).• Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "c", com secção circular, diâmetro 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm).• Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). <p>Fixação do tampo à estrutura através de: - 06 porcas garram rosca métrica m6 (diâmetro de 6mm); - 06 parafusos rosca métrica m6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fenda Philips.</p> <p>Fixação do painel à estrutura através de parafusos autoatarraxantes 3/16" x 5/8", zincados. Aletas de fixação do painel confeccionadas em chapa de aço carbono em chapa 14 (1,9 mm), estampadas. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem isento de cargas</p>					
---	--	--	--	--	--



Rota do Sol

TR COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ: 14.899.783/0001-00

RUA PADRE MAXIMINIANO PINTO DA ROCHA, 2334-Altos, SALA 01, CENTRO, CASCAVEL,CE, CEP 62.850-000



<p>minerais, injetadas na cor cinza. Nos moldes das ponteiros e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação "modelo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 5 ou 6mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs. 1: o nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi / poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. Cadeira Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor cinza (ver referências). Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação "modelo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs. 1: o nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca.</p> <p>Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetadas na cor cinza (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nos moldes das ponteiros e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação "modelo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 5 ou 6mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs. 2: o nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca.</p> <p>Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi / poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza.</p>					
---	--	--	--	--	--



Rota do Sol

TR COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ: 14.899.783/0001-00

RUA PADRE MAXIMINIANO PINTO DA ROCHA, 2334-Altos, SALA 01, CENTRO, CASCAVEL,CE, CEP 62.850-000



	CONJUNTO COLETIVO CJC-01					
02	<p><u>DESCRIÇÃO:</u> Conjunto coletivo composto de 1 (uma) mesa e 4 (quatro) cadeiras. Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico, e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Mesa Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor BRANCA. Dimensões acabadas 800mm (largura) x 800mm (profundidade) x 25,8mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor LARANJA (ver referências), coladas com adesivo "Hot Melting". Resistência ao arrancamento mínima de 70N (ver fabricação). Dimensões nominais de 29mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. Centralizar ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central. O ponto de encontro da fita de bordo não deve apresentar espaços ou deslocamentos que facilitem seu arrancamento.</p> <p><u>Estrutura da mesa composta de:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção circular diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm);• Travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular de 20 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diâmetro de 1/4" x comprimento 2", cabeça chata, fenda simples. Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor LARANJA, fixadas à estrutura através de encaixe. No molde da sapata deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, identificação do	CONJ.	450	KUTZ	R\$ 2.292,00	R\$ 1.031.400,00



Rota do Sol

TR COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ: 14.899.783/0001-00

RUA PADRE MAXIMINIANO PINTO DA ROCHA, 2334-Altos, SALA 01, CENTRO, CASCAVEL,CE, CEP 62.850-000



	<p>modelo, o nome da empresa fabricante do componente injetado, e a espessura da chapa e o diâmetro correspondente ao tubo para o qual a peça é adequada. Nesse molde também deve ser inserido datador duplo com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs.: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA.</p> <p><u>Cadeira:</u> Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor LARANJA (ver referências). Nos moldes do assento e do encosto devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do modelo, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório, de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Sapatas/ponteiros em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor LARANJA (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor. No molde da sapata/ponteira deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do modelo, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesse molde também deve ser inserido datador duplo com miolo giratório de 5 ou 6 mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs. 2: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA.</p>					
--	---	--	--	--	--	--



Rota do Sol


TR COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ: 14.899.783/0001-00

RUA PADRE MAXIMINIANO PINTO DA ROCHA, 2334-Altos, SALA 01, CENTRO, CASCAVEL,CE, CEP 62.850-000



03	<p>MESA PARA REFEITÓRIO, CONJUGADA, DESMONTÁVEL, PARA USO EM REFEITÓRIO COLETIVO 8 LUGARES</p> <p>MESA para refeitório, conjugada, desmontável, para uso em refeitório coletivo 8 lugares ESTRUTURA tubular em aço carbono em tubo retangular 50 x 30 mm com espessura de parede 1.5 mm (chapa 16), estrutura de conjugação dos assentos e dos tampos em tubo retangular 40 x 20 mm na chapa 1.5mm (chapa 16). A estrutura deve ser desmontada por meio de parafusos cabeça abaulada com sextavado interno (para impossibilitar a desmontagem com ferramentas comuns), a estrutura desmontada deve ser composta de pelo menos oito peças constituintes sendo estas: tampo conjugado, dois assentos conjugados com quatro assentos cada, três laterais de união dos assentos ao tampo, dois reforços quadrangular unindo as laterais de união dos assentos ao tampo. COR CINZA.</p> <p>TAMPO modular em ABS espessura de 5 mm injetado de alto impacto, formado por 4 módulos que se fixam à estrutura por meio de encaixes, sendo 4 encaixes nas laterais da mesa (2 de cada lado) e 3 encaixes centrais por módulo e 4 parafusos no mínimo por módulo. Após montada a mesa mede 2460x820 mm podendo variar 3% para mais ou menos. COR AZUL PANTONE 2728 PC (C: 96 M:66 Y:0 K:0), Com a Altura do Tampo para o Piso 76 cm tendo com tolerância 3% para mais ou para menos O ASSENTO é produzido em termoplástico de engenharia (Copolímero de polipropileno) fabricado pelo processo de injeção e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões de 460 mm de largura, 420 mm de profundidade e 5 mm de espessura com seus cantos arredondados, unido a estrutura por meio de 4 (Quatro) porcas parafusadas (Bucha americana 1/4x13mm) e 4 (Quatro) parafusos sextavados flangeados 1/4x1.1/2. COR AZUL PANTONE 2728 PC (C: 96 M:66 Y:0 K:0) O ENCOSTO é fabricado em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) fabricado pelo processo de injeção, moldado anatomicamente com acabamento texturizado com dimensões de 470 mm de largura e 280 mm de profundidade, com espessura de 5 mm com seus cantos arredondados, unidos a estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto que se encaixa na estrutura metálica, travadas por 2 pinos fixadores plásticos injetados em polipropileno de copolímero, na cor do encosto, dispensado a presença de rebites e parafusos. O encosto deve possuir perfurações em forma geométrica que facilita a</p>	CONJ.	234	KUTZ	R\$ 6.993	R\$ 1.636.362,00
----	---	-------	-----	------	-----------	------------------




Rota do Sol

TR COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ: 14.899.783/0001-00



RUA PADRE MAXIMINIANO PINTO DA ROCHA, 2334-Altos, SALA 01, CENTRO, CASCAVEL,CE, CEP 62.850-000

	<p>transferência térmica do usuário COR AZUL.</p> <p>TOLERÂNCIAS DIMENSIONAIS Asseguradas as condições de montagem dos móveis, sem prejuízo da funcionalidade destes ou de seus componentes, serão admitidas tolerâncias conforme estabelecidas a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tolerâncias dimensionais indicadas nos projetos e/ou nas especificações;- Mais ou menos (+/-) 3% para a altura do tampo para o piso;- Mais ou menos (+/-) 3% para partes estruturais, quando as tolerâncias não estiverem indicadas nos projetos ou nas especificações;- Mais ou menos (+/-)1mm para furações e raios, e 1º para ângulos, quando as tolerâncias não estiverem indicadas nos projetos ou nas especificações;- Mais ou menos (+/-) 1,5mm para componentes injetados quando as tolerâncias não estiverem indicadas no projeto ou nas especificações.					
04	<p>CONJUNTO ALUNO/CJA - 06 (ALTURA DO ALUNO: DE 1,59M A 1,88M). CONFORME MODELO FDE/ FNDE.</p> <p>DESCRIÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none">- Conjunto do aluno composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira.- Mesa individual com tampo em madeira aglomerada, revestido na fase superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta livros em plástico injetado.- Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. <p>CONSTITUINTES – MESA</p> <ul style="list-style-type: none">• Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Dimensões acabadas 600mm (largura) x 450mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. • Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem,	CONJ.	2.250	KUTZ	R\$ 906,00	R\$ 2.038.500,00



Rota do Sol


TR COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ: 14.899.783/0001-00

RUA PADRE MAXIMINIANO PINTO DA ROCHA, 2334-Altos, SALA 01, CENTRO, CASCAVEL,CE, CEP 62.850-000



<p>acabamento de superfície texturizado, na cor AZUL, colada com adesivo "Hot Melting". Resistência ao arrancamento mínima de 70N. Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm, com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. Centralizar ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário. O ponto de encontro da fita de bordo não deve apresentar espaços ou deslocamentos que facilitem seu arrancamento. • Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com seção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); - Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). • Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA (ver referências). As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor, devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidade a critério da comissão técnica do FNDE. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No molde do porta-livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDEFNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado.</p> <p><u>Obs. 1:</u> O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca.</p> <ul style="list-style-type: none">• Fixação do tampo à estrutura através de: - 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm); - 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fenda Phillips.• Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm.• Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm.• Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero					
--	--	--	--	--	--



Rota do Sol


TR COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ: 14.899.783/0001-00

RUA PADRE MAXIMINIANO PINTO DA ROCHA, 2334-Altos, SALA 01, CENTRO, CASCAVEL,CE, CEP 62.850-000



<p>virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. <u>Obs. 2:</u> O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca.</p> <ul style="list-style-type: none">• Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas.• Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. <p><u>CONSTITUINTES - CADEIRA</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor AZUL. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. <u>Obs. 1:</u> O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca.• Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto.• Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor AZUL (ver referências). Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima de 9,7mm e máxima de 12mm. O assento em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelével, por meio de					
--	--	--	--	--	--



Rota do Sol


TR COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ: 14.899.783/0001-00



RUA PADRE MAXIMINIANO PINTO DA ROCHA, 2334-Altos, SALA 01, CENTRO, CASCAVEL,CE, CEP 62.850-000

<p>carimbo ou gravação a fogo sob a camada de verniz, na face inferior, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto), e o nome do fabricante do componente.</p> <p><u>Obs. 2:</u> O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca.</p> <ul style="list-style-type: none">• Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor AZUL. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 9,6mm e máxima de 12,1mm. O encosto em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelével, por meio de carimbo ou gravação a fogo sob a camada de verniz, no topo inferior, o nome do fabricante do componente. <p><u>Obs. 3:</u> O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca.</p> <ul style="list-style-type: none">• Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm).• Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm.• Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 19mm.• Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 22mm.• Ponteiros e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AZUL (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiros e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação "modelo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. <p><u>Obs. 4:</u> O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca.</p> <ul style="list-style-type: none">• Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas.• Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante,					
--	--	--	--	--	--




Rota do Sol

TR COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ: 14.899.783/0001-00



RUA PADRE MAXIMINIANO PINTO DA ROCHA, 2334-Altos, SALA 01, CENTRO, CASCAVEL,CE, CEP 62.850-000

	<p>polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA.</p> <p>GARANTIA</p> <ul style="list-style-type: none">• Dois anos contra defeitos de fabricação. Obs.: A data para cálculo da garantia deve ter como base a data efetiva da entrega do mobiliário à Contratante. <p>DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA</p> <p>Certificado de conformidade / Certificado(s) de Manutenção da Certificação, emitido pelo Organismo de Certificação de Produto - OCP, acreditado pelo CGCRE-INMETRO para NBR 14006:2008 - Móveis escolares - Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual.</p>					
05	<p>CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO INJETADO</p> <p>Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados na cor azul. Encosto: Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado. Deverá possuir 24 respiradores quadrados medindo aproximadamente 10x10mm. Distância entre os furos de 40mm. Moldado em contorno vertebral com encaixes retangulares na estrutura. Fixação do encosto através de travamento com pino tampão no mesmo polipropileno. Medidas mínimas: largura 457mm, altura 257mm no eixo central da sua curvatura e espessura de 5mm, ângulo de inclinação do encosto 100graus. Assento: Fundido em polipropileno com alta pressão, sem cargas. Devera possuir 10 respiradores quadrados medindo aproximadamente 10x10mm. Distância entre os furos de no 40mm. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão sanguínea. Fixado na estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento, além da colocação de 06 (seis) parafusos tipo AA cabeça chata e 04 (quatro) rebites de alumínio, o que permite uma super resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional. Medidas mínimas: largura 463 mm e 398 mm de profundidade e espessura de 5mm, inclinação do assento 2 graus. Ponteiras: Ponteiras na cor azul, dotada de espaçadores para não permitir o contato dos pés com outras partes metálicas.</p> <p>Estrutura em aço tubular de 1 polegada de diâmetro, com 1,5 mm de espessura, formato dos pés em V, vinco em toda extensão vertical. Interligação entre assento e encosto em tubo oblongo 16x30 com 1,90 de espessura, solda MIG em todo o perímetro. Travessa única em tubo oblongo med. 40.20X20.80 com 1,90 de espessura interligando os pés, encaixada e soldada nos pés em todo o perímetro, com ponteiras</p>	UNID.	450	KUTZ	R\$ 245,00	R\$ 110.250,00



Rota do Sol

TR COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ: 14.899.783/0001-00



RUA PADRE MAXIMINIANO PINTO DA ROCHA, 2334-Altos, SALA 01, CENTRO, CASCAVEL,CE, CEP 62.850-000

<p>em plástico injetado para acoplamento de duas cadeiras. Ponteiras nas extremidades com suportes de encaixe que permita fazer a ligação em outras cadeiras. Ponteira dotada de espaçadores, ponteiras na cor azul.</p> <p>Estrutura para apoio da prancheta lateral em L e apoio para sustentação do L da prancheta confeccionadas em tubo aço carbono 20,70, chapa 14 (1,90).</p> <p>Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros.</p> <p>GARANTIA</p> <ul style="list-style-type: none"> Dois anos contra defeitos de fabricação. Obs.: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia da entrega do lote correspondente à ordem de fornecimento. <p>EMBALAGEM</p> <p>Papelão ondulado, manta de polietileno expandido ou lâminas de plástico bolha, de gramatura adequada às características do produto, de modo a proteger contra danos no transporte e manuseio; fixação por meio de fita adesiva complementada por cordões de sisal ou rafia. Rotulagem da embalagem - devem constar do lado externo da embalagem, rótulos de fácil leitura com identificação do fabricante e do fornecedor, código do produto e orientações sobre manuseio, transporte e estocagem.</p>					
VALOR TOTAL DO LOTE					R\$ 5.273.262,00

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA(R\$): 5.273.262,00 (CINCO MILHÕES E DUZENTOS E SETENTA E TRES MIL E DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS).
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias
PRAZO DE ENTREGA: 15 dias úteis(conforme edital)

DECLARO QUE NOS PREÇOS COTADOS ESTÃO CONTEMPLADOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS ÔNUS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE SOBRE A EXECUÇÃO DO FORNECIMENTO DO OBJETO. ESTANDO A EMPRESA ACIMA MENCIONADA APTA PARA REALIZAR TRANSAÇÕES COMERCIAIS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS, ESTANDO AINDA EM DIA COM AS OBRIGAÇÕES COM O FISCO MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, COMO TAMBÉM COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS E DÉBITOS TRABALHISTAS.

Cascavel,Ce, 29 de novembro de 2022.

Juciane da Silva Oliveira Azevedo

 TR COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ nº 14.899.783/0001-00
 JUCIANE DA SILVA OLIVEIRA AZEVEDO
 CPF nº 029.850.403-02



TR COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ: 14.899.783/0001-00

RUA PADRE MAXIMINIANO PINTO DA ROCHA, 2334-Altos, SALA 01, CENTRO, CASCAVEL,CE, CEP 62.850-000

PROPOSTA DE PREÇOS REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 04.020/2022-PERP

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIO ESCOLAR E APARELHOS DE ARES-CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.

DADOS DA EMPRESA: TR COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ: 14.899.783/0001-00

ENDEREÇO: RUA PADRE MAXIMINIANO PINTO DA ROCHA, 2334-Altos, SL 01, CENTRO, CASCAVEL-CE, CEP: 62.850.000

TELEFONE: 85 98785-4778

REPRESENTANTE LEGAL: JUCIANE DA SILVA OLIVEIRA AZEVEDO, CPF: 029.850.403-02


CARGO NA EMPRESA: ADMINISTRADORA

DADOS BANCARIOS: BANCO: 341- ITAÚ, AGÊNCIA: 1338, CONTA CORRENTE: 98295-0

DOS ITENS, QUANTITATIVOS MARCA E PREÇOS

LOTE 02 – COTA RESERVADA ME/EPP

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND.	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	<p>CONJUNTO DO PROFESSOR - CJP-01 (modelo FDE/FNDE).</p> <p><u>DESCRIÇÃO:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Conjunto do professor composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira.• Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, montado sobre estrutura tubular de aço.• Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. <p><u>CONSTITUINTES – MESA</u></p> <p>Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 1200mm (largura) x 650mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura.</p>	CONJ.	35	KUTZ	R\$ 1.450,00	R\$ 50.750,00



Rota do Sol


TR COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ: 14.899.783/0001-00



RUA PADRE MAXIMINIANO PINTO DA ROCHA, 2334-Altos, SALA 01, CENTRO, CASCAVEL,CE, CEP 62.850-000

<p>Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento frost, na cor CINZA. Dimensões acabadas de 1117mm (largura) x 250mm (altura) x 18mm (espessura) admitindo-se tolerâncias de +2mm para largura e altura e +/- 0,6mm para espessura.</p> <p>Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor CINZA, colada com adesivo "Hot Melting". Resistência ao arrancamento mínima de 70N. Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. Centralizar ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário. O ponto de encontro da fita de bordo não deve apresentar espaços ou deslocamentos que facilitem seu arrancamento.</p> <p><u>Estrutura composta de:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Montantes verticais confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm).• Travessa longitudinal confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção semioblonga de 25mm x 60mm, em chapa 16 (1,5mm).• Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "c", com secção circular, diâmetro 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm).• Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). <p>Fixação do tampo à estrutura através de: - 06 porças garram rosca métrica m6 (diâmetro de 6mm); - 06 parafusos rosca métrica m6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fenda Philips.</p> <p>Fixação do painel à estrutura através de parafusos autoatarraxantes 3/16" x 5/8", zincados. Aletas de fixação do painel confeccionadas em chapa de aço carbono em chapa 14 (1,9 mm), estampadas. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem isento de cargas</p>					
---	--	--	--	--	--




Rota do Sol

TR COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ: 14.899.783/0001-00



RUA PADRE MAXIMINIANO PINTO DA ROCHA, 2334-Altos, SALA 01, CENTRO, CASCAVEL,CE, CEP 62.850-000

<p>minerais, injetadas na cor cinza. Nos moldes das ponteiros e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação "modelo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 5 ou 6mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs. 1: o nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi / poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. Cadeira Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor cinza (ver referências). Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação "modelo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs. 1: o nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca.</p> <p>Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetadas na cor cinza (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nos moldes das ponteiros e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação "modelo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 5 ou 6mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs. 2: o nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca.</p> <p>Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi / poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza.</p>					
---	--	--	--	--	--



Rota do Sol


TR COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ: 14.899.783/0001-00

RUA PADRE MAXIMINIANO PINTO DA ROCHA, 2334-Altos, SALA 01, CENTRO, CASCAVEL,CE, CEP 62.850-000



02	<p>CONJUNTO COLETIVO CJC-01</p> <p><u>DESCRIÇÃO:</u> Conjunto coletivo composto de 1 (uma) mesa e 4 (quatro) cadeiras. Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico, e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Mesa Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor BRANCA. Dimensões acabadas 800mm (largura) x 800mm (profundidade) x 25,8mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor LARANJA (ver referências), coladas com adesivo "Hot Melting". Resistência ao arrancamento mínima de 70N (ver fabricação). Dimensões nominais de 29mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. Centralizar ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central. O ponto de encontro da fita de bordo não deve apresentar espaços ou deslocamentos que facilitem seu arrancamento.</p> <p><u>Estrutura da mesa composta de:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção circular diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm); • Travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular de 20 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina poadada, diâmetro de 1/4" x comprimento 2", cabeça chata, fenda simples. Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor LARANJA, fixadas à estrutura através de encaixe. No molde da sapata deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, identificação do 	CONJ.	50	KUTZ	R\$ 2.292,00	R\$ 114.600,00
----	--	-------	----	------	--------------	----------------




Rota do Sol

TR COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ: 14.899.783/0001-00



RUA PADRE MAXIMINIANO PINTO DA ROCHA, 2334-Altos, SALA 01, CENTRO, CASCAVEL,CE, CEP 62.850-000

	<p>modelo, o nome da empresa fabricante do componente injetado, e a espessura da chapa e o diâmetro correspondente ao tubo para o qual a peça é adequada. Nesse molde também deve ser inserido datador duplo com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs.: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA.</p> <p><u>Cadeira:</u> Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor LARANJA (ver referências). Nos moldes do assento e do encosto devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do modelo, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório, de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Sapatas/ponteiros em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor LARANJA (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. No molde da sapata/ponteira deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do modelo, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesse molde também deve ser inserido datador duplo com miolo giratório de 5 ou 6 mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs. 2: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA.</p>					
--	---	--	--	--	--	--




Rota do Sol

TR COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ: 14.899.783/0001-00



RUA PADRE MAXIMINIANO PINTO DA ROCHA, 2334-Altos, SALA 01, CENTRO, CASCAVEL,CE, CEP 62.850-000

03	<p>MESA PARA REFEITÓRIO, CONJUGADA, DESMONTÁVEL, PARA USO EM REFEITÓRIO COLETIVO 8 LUGARES</p> <p>MESA para refeitório, conjugada, desmontável, para uso em refeitório coletivo 8 lugares ESTRUTURA tubular em aço carbono em tubo retangular 50 x 30 mm com espessura de parede 1.5 mm (chapa 16), estrutura de conjugação dos assentos e dos tampos em tubo retangular 40 x 20 mm na chapa 1.5mm (chapa 16). A estrutura deve ser desmontada por meio de parafusos cabeça abaulada com sextavado interno (para impossibilitar a desmontagem com ferramentas comuns), a estrutura desmontada deve ser composta de pelo menos oito peças constituintes sendo estas: tampo conjugado, dois assentos conjugados com quatro assentos cada, três laterais de união dos assentos ao tampo, dois reforços quadrangular unindo as laterais de união dos assentos ao tampo. COR CINZA.</p> <p>TAMPO modular em ABS espessura de 5 mm injetado de alto impacto, formado por 4 módulos que se fixam à estrutura por meio de encaixes, sendo 4 encaixes nas laterais da mesa (2 de cada lado) e 3 encaixes centrais por módulo e 4 parafusos no mínimo por módulo. Após montada a mesa mede 2460x820 mm podendo variar 3% para mais ou menos. COR AZUL PANTONE 2728 PC (C: 96 M:66 Y:0 K:0), Com a Altura do Tampo para o Piso 76 cm tendo com tolerância 3% para mais ou para menos O ASSENTO é produzido em termoplástico de engenharia (Copolímero de polipropileno) fabricado pelo processo de injeção e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões de 460 mm de largura, 420 mm de profundidade e 5 mm de espessura com seus cantos arredondados, unido a estrutura por meio de 4 (Quatro) porcas parafusadas (Bucha americana 1/4x13mm) e 4 (Quatro) parafusos sextavados flangeados 1/4x1.1/2. COR AZUL PANTONE 2728 PC (C: 96 M:66 Y:0 K:0) O ENCOSTO é fabricado em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) fabricado pelo processo de injeção, moldado anatomicamente com acabamento texturizado com dimensões de 470 mm de largura e 280 mm de profundidade, com espessura de 5 mm com seus cantos arredondados, unidos a estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto que se encaixa na estrutura metálica, travadas por 2 pinos fixadores plásticos injetados em polipropileno de copolímero, na cor do encosto, dispensado a presença de rebites e parafusos. O encosto deve possuir perfurações em forma geométrica que facilita a</p>	CONJ.	26	KUTZ	R\$ 6.993,00	R\$ 181.818,00
----	---	-------	----	------	--------------	----------------




Rota do Sol

TR COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ: 14.899.783/0001-00



RUA PADRE MAXIMINIANO PINTO DA ROCHA, 2334-Altos, SALA 01, CENTRO, CASCAVEL,CE, CEP 62.850-000

	<p>transferência térmica do usuário COR AZUL.</p> <p>TOLERÂNCIAS DIMENSIONAIS Asseguradas as condições de montagem dos móveis, sem prejuízo da funcionalidade destes ou de seus componentes, serão admitidas tolerâncias conforme estabelecidas a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tolerâncias dimensionais indicadas nos projetos e/ou nas especificações; - Mais ou menos (+/-) 3% para a altura do tampo para o piso; - Mais ou menos (+/-) 3% para partes estruturais, quando as tolerâncias não estiverem indicadas nos projetos ou nas especificações; - Mais ou menos (+/-)1mm para furações e raios, e 1º para ângulos, quando as tolerâncias não estiverem indicadas nos projetos ou nas especificações; - Mais ou menos (+/-) 1,5mm para componentes injetados quando as tolerâncias não estiverem indicadas no projeto ou nas especificações. 					
04	<p>CONJUNTO ALUNO/CJA - 06 (ALTURA DO ALUNO: DE 1,59M A 1,88M). CONFORME MODELO FDE/ FNDE.</p> <p>DESCRIÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conjunto do aluno composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira. - Mesa individual com tampo em madeira aglomerada, revestido na fase superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta livros em plástico injetado. - Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. <p>CONSTITUINTES – MESA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Dimensões acabadas 600mm (largura) x 450mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. • Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, 	CONJ.	250	KUTZ	R\$ 906,00	R\$ 226.500,00



Rota do Sol

TR COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ: 14.899.783/0001-00

RUA PADRE MAXIMINIANO PINTO DA ROCHA, 2334-Altos, SALA 01, CENTRO, CASCAVEL,CE, CEP 62.850-000



<p>acabamento de superfície texturizado, na cor AZUL, colada com adesivo "Hot Melting". Resistência ao arrancamento mínima de 70N. Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm, com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. Centralizar ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário. O ponto de encontro da fita de bordo não deve apresentar espaços ou deslocamentos que facilitem seu arrancamento. • Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com seção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); - Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). • Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA (ver referências). As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor, devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidade a critério da comissão técnica do FNDE. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No molde do porta-livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDEFNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado.</p> <p><u>Obs. 1:</u> O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca.</p> <ul style="list-style-type: none">• Fixação do tampo à estrutura através de: - 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm); - 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fenda Phillips.• Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm.• Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm.• Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero					
--	--	--	--	--	--



Rota do Sol




TR COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ: 14.899.783/0001-00

RUA PADRE MAXIMINIANO PINTO DA ROCHA, 2334-Altos, SALA 01, CENTRO, CASCAVEL,CE, CEP 62.850-000

<p>virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiros e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. <u>Obs. 2:</u> O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca.</p> <ul style="list-style-type: none">• Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas.• Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. <p><u>CONSTITUINTES - CADEIRA</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor AZUL. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. <u>Obs. 1:</u> O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca.• Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto.• Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor AZUL (ver referências). Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima de 9,7mm e máxima de 12mm. O assento em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelével, por meio de					
--	--	--	--	--	--



Rota do Sol


TR COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ: 14.899.783/0001-00

RUA PADRE MAXIMINIANO PINTO DA ROCHA, 2334-Altos, SALA 01, CENTRO, CASCAVEL,CE, CEP 62.850-000



<p>carimbo ou gravação a fogo sob a camada de verniz, na face inferior, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto), e o nome do fabricante do componente.</p> <p><u>Obs. 2:</u> O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca.</p> <ul style="list-style-type: none">• Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor AZUL. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 9,6mm e máxima de 12,1mm. O encosto em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelével, por meio de carimbo ou gravação a fogo sob a camada de verniz, no topo inferior, o nome do fabricante do componente. <p><u>Obs. 3:</u> O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca.</p> <ul style="list-style-type: none">• Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm).• Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm.• Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 19mm.• Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 22mm.• Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AZUL (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação "modelo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. <p><u>Obs. 4:</u> O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca.</p> <ul style="list-style-type: none">• Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas.• Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante,					
--	--	--	--	--	--



Rota do Sol


TR COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ: 14.899.783/0001-00



RUA PADRE MAXIMINIANO PINTO DA ROCHA, 2334-Altos, SALA 01, CENTRO, CASCAVEL,CE, CEP 62.850-000

	<p>polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA.</p> <p>GARANTIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dois anos contra defeitos de fabricação. Obs.: A data para cálculo da garantia deve ter como base a data efetiva da entrega do mobiliário à Contratante. <p>DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA</p> <p>Certificado de conformidade / Certificado(s) de Manutenção da Certificação, emitido pelo Organismo de Certificação de Produto - OCP, acreditado pelo CGCRE-INMETRO para NBR 14006:2008 - Móveis escolares - Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual.</p>					
05	<p>CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO INJETADO</p> <p>Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados na cor azul. Encosto: Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado. Deverá possuir 24 respiradores quadrados medindo aproximadamente 10x10mm. Distância entre os furos de 40mm. Moldado em contorno vertebral com encaixes retangulares na estrutura. Fixação do encosto através de travamento com pino tampão no mesmo polipropileno. Medidas mínimas: largura 457mm, altura 257mm no eixo central da sua curvatura e espessura de 5mm, ângulo de inclinação do encosto 100graus. Assento: Fundido em polipropileno com alta pressão, sem cargas. Devera possuir 10 respiradores quadrados medindo aproximadamente 10x10mm. Distância entre os furos de no 40mm. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão sanguínea. Fixado na estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento, além da colocação de 06 (seis) parafusos tipo AA cabeça chata e 04 (quatro) rebites de alumínio, o que permite uma super resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional. Medidas mínimas: largura 463 mm e 398 mm de profundidade e espessura de 5mm, inclinação do assento 2 graus. Ponteiras: Ponteiras na cor azul, dotada de espaçadores para não permitir o contato dos pés com outras partes metálicas.</p> <p>Estrutura em aço tubular de 1 polegada de diâmetro, com 1,5 mm de espessura, formato dos pés em V, vinco em toda extensão vertical. Interligação entre assento e encosto em tubo oblongo 16x30 com 1,90 de espessura, solda MIG em todo o perímetro. Travessa única em tubo oblongo med. 40.20X20.80 com 1,90 de espessura interligando os pés, encaixada e soldada nos pés em todo o perímetro, com ponteiras</p>	UNID.	50	KUTZ	R\$ 245,00	R\$ 12.250,00



Rota do Sol

TR COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ: 14.899.783/0001-00

RUA PADRE MAXIMINIANO PINTO DA ROCHA, 2334-Altos, SALA 01, CENTRO, CASCAVEL,CE, CEP 62.850-000



<p>em plástico injetado para acoplamento de duas cadeiras. Ponteiros nas extremidades com suportes de encaixe que permita fazer a ligação em outras cadeiras. Ponteira dotada de espaçadores, ponteiros na cor azul.</p> <p>Estrutura para apoio da prancheta lateral em L e apoio para sustentação do L da prancheta confeccionadas em tubo aço carbono 20,70, chapa 14 (1,90).</p> <p>Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros.</p> <p>GARANTIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dois anos contra defeitos de fabricação. Obs.: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia da entrega do lote correspondente à ordem de fornecimento. <p>EMBALAGEM</p> <p>Papelão ondulado, manta de polietileno expandido ou lâminas de plástico bolha, de gramatura adequada às características do produto, de modo a proteger contra danos no transporte e manuseio; fixação por meio de fita adesiva complementada por cordões de sisal ou ráfia. Rotulagem da embalagem - devem constar do lado externo da embalagem, rótulos de fácil leitura com identificação do fabricante e do fornecedor, código do produto e orientações sobre manuseio, transporte e estocagem.</p>					
VALOR TOTAL DO LOTE					R\$ 585.918,00

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA(R\$): 585.918,00 (QUINHENTOS E OITENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E DEZOITO REAIS).

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias


PRAZO DE ENTREGA: 15 dias úteis(conforme edital)

DECLARO QUE NOS PREÇOS COTADOS ESTÃO CONTEMPLADOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS ÔNUS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE SOBRE A EXECUÇÃO DO FORNECIMENTO DO OBJETO. ESTANDO A EMPRESA ACIMA MENCIONADA APTA PARA REALIZAR TRANSAÇÕES COMERCIAIS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS, ESTANDO AINDA EM DIA COM AS OBRIGAÇÕES COM O FISCO MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, COMO TAMBÉM COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS E DÉBITOS TRABALHISTAS.

Cascavel,Ce, 29 de novembro de 2022.

Juciane da Silva Oliveira Azevedo

 TR COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
 CNPJ nº 14.899.783/0001-00
 JUCIANE DA SILVA OLIVEIRA AZEVEDO
 CPF nº 029.850.403-02



Rota do Sol

TR COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ: 14.899.783/0001-00

RUA PADRE MAXIMINIANO PINTO DA ROCHA, 2334-Altos, SALA 01, CENTRO, CASCAVEL,CE, CEP 62.850-000



PROPOSTA DE PREÇOS REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 04.020/2022-PERP

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIO ESCOLAR E APARELHOS DE ARES-CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.

DADOS DA EMPRESA: TR COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ: 14.899.783/0001-00

ENDEREÇO: RUA PADRE MAXIMINIANO PINTO DA ROCHA, 2334-Altos, SL 01, CENTRO, CASCAVEL-CE, CEP: 62.850.000

TELEFONE: 85 98785-4778

REPRESENTANTE LEGAL: JUCIANE DA SILVA OLIVEIRA AZEVEDO, CPF: 029.850.403-02

CARGO NA EMPRESA: ADMINISTRADORA

DADOS BANCARIOS: BANCO: 341- ITAÚ, AGÊNCIA: 1338, CONTA CORRENTE: 98295-0

DOS ITENS, QUANTITATIVOS MARCA E PREÇOS

LOTE 05 – DESTINADO À AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND.	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS. Especificação: capacidade: 12.000 btu/s; voltagem: 220v, monofásico, características adicionais: controle remoto sem fio, manual em português, assistência técnica nesta capital; cor: branco; informações complementares: faixa de classificação: selo de eficiência energética, emitido pelo PROCEL ou etiqueta nacional de conservação de energia - ence ou qualquer outro(a) que contenha a indicação da faixa de classificação de economia de energia do produto (classificação máxima "A"), expedido por laboratório devidamente acreditado, garantia mínima de 12 meses, a contar da data de recebimento definitivo.	CONJ.	45	Agrato	R\$ 1.000,00	R\$ 45.000,00
02	APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 18.000 BTUS Especificação: capacidade: 18.000 btu/s; voltagem: 220v, monofásico, características adicionais: controle remoto sem fio, manual em português, assistência técnica nesta capital; cor: branco; faixa de classificação: selo de eficiência energética, emitido pelo PROCEL ou etiqueta nacional de conservação de energia - ence ou qualquer outro(a) que contenha a indicação da faixa de classificação de economia de energia do produto (classificação máxima "A"), expedido por laboratório devidamente acreditado, garantia mínima de 12 meses, a contar da data de recebimento definitivo.	CONJ.	45	Agrato	R\$ 3.900,00	R\$ 175.500,00



Rota do Sol



TR COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ: 14.899.783/0001-00

RUA PADRE MAXIMINIANO PINTO DA ROCHA, 2334-Altos, SALA 01, CENTRO, CASCAVEL,CE, CEP 62.850-000

03	APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 22.000 BTUS Especificação: capacidade: 22.000 btu/s; voltagem: 220v, monofásico, características adicionais: controle remoto sem fio, manual em português, assistência técnica nesta capital; cor: branco; faixa de classificação: selo de eficiência energética, emitido pelo PROCEL ou etiqueta nacional de conservação de energia - ence ou qualquer outro(a) que contenha a indicação da faixa de classificação de economia de energia do produto (classificação máxima "A"), expedido por laboratório devidamente acreditado, garantia mínima de 12 meses, a contar da data de recebimento definitivo.	CONJ.	45	Agrato	R\$ 3.988,88	R\$ 179.499,60
VALOR TOTAL DO LOTE						R\$ 399.999,60

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA(R\$): 399.999,60 (TREZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E NOVECIENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESENTA CENTAVOS).

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias

PRAZO DE ENTREGA: 15 dias úteis(conforme edital)

DECLARO QUE NOS PREÇOS COTADOS ESTÃO CONTEMPLADOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS ÔNUS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE SOBRE A EXECUÇÃO DO FORNECIMENTO DO OBJETO. ESTANDO A EMPRESA ACIMA MENCIONADA APTA PARA REALIZAR TRANSAÇÕES COMERCIAIS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS, ESTANDO AINDA EM DIA COM AS OBRIGAÇÕES COM O FISCO MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, COMO TAMBÉM COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS E DÉBITOS TRABALHISTAS.

Cascavel,Ce, 29 de novembro de 2022.

Juciane da Silva Oliveira Azevedo

TR COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ nº 14.899.783/0001-00

JUCIANE DA SILVA OLIVEIRA AZEVEDO

CPF nº 029.850.403-02